

# 金型用専用グリス

## ・食品容器用グリス



- PTFE配合 クリーン半透明フッ素グリス
- 温度範囲: -20~235℃
- カラー: 半透明色
- ちょう度: # 2
- PRTR法及びRoHS指令対応 NSF H-1 認証
- 容量: 100g 400g

## ・医療機器用グリス



- PTFE配合 クリーン半透明フッ素グリス
- 温度範囲: -20~235℃
- カラー: 半透明色
- ちょう度: # 2
- PRTR法及びRoHS指令対応 NSF H-1 認証
- 容量: 100g 400g

## ・Oリング・パッキン用グリス



- リチウムグリス
- 温度範囲: -20~300℃
- カラー: ホホワイトページ
- ちょう度: # 3
- 容量: 100g 400g

## ・プレス機器用グリス



- リチウムグリス
- 温度範囲: -20~280℃
- カラー: 透明色
- ちょう度: # 3
- 容量: 400g 1kg

## ・高温金型機器用グリス



- リチウムグリス
- 温度範囲: -20~300℃
- カラー: ホホワイトページ
- ちょう度: # 3
- 容量: 100g 400g

## ・一般金型機器用グリス



- リチウムグリス
- 温度範囲: -20~130℃
- カラー: 赤色
- ちょう度: # 3
- 容量: 400g 1kg

販売元:株式会社 エムアンドエム

〒226-0021 神奈川県横浜市緑区北八朔町1914-10

TEL045-938-4373 FAX045-938-4375

Email mandm-ksk@tenor.ocn.jp <https://mandm-goldengrease.com>