

各種グリス

各種金型に適したグリスを選別し準備しました。リチウムグリスから選択し用途、コストに合った使い分けができます。

各SDSはお問合せください。

名称	成分	使用温度	カラー	ちょう度	容量	特長
・マルチパーパスグリス M-HMT#1 	リチウム	-20～200℃	赤色	# 1	100g 400g	高温マルチグリースは接着力と耐水性能を向上させ特別な添加剤を含むプレミアムリチウムベースの高温グリースです。 ちょう度は# 1、# 2、# 3となっており数字が高くなるに連れて固く、粘り気が出て高温対応になります。
・マルチパーパスグリス M-HMT#2 	リチウム	-20～210℃	赤色	# 2	100g 400g	高温マルチグリースは接着力と耐水性能を向上させ特別な添加剤を含むプレミアムリチウムベースの高温グリースです。 ちょう度は# 1、# 2、# 3となっており数字が高くなるに連れて固く、粘り気が出て高温対応になります。
・マルチパーパスグリス M-HMT#3 	リチウム	-20～220℃	赤色	# 3	100g 400g	高温マルチグリースは接着力と耐水性能を向上させ特別な添加剤を含むプレミアムリチウムベースの高温グリースです。 ちょう度は# 1、# 2、# 3となっており数字が高くなるに連れて固く、粘り気が出て高温対応になります。
・ベアリンググリス M-BAR 	アルミ複合石けん	-20～200℃	赤色	# 2	100g 400g	ベアリンググリースは強力な接着力と耐水性能を向上させた回転軸に適したグリスです。

販売元:株式会社 エムアンドエム

〒226-0021 神奈川県横浜市緑区北八朔町1914-10 TEL045-938-4373 FAX045-938-4375

Email mandm-ksk@tenor.ocn.jp <https://mandm-goldengrease.com>