

# M&Mの金型専用フッ素グリース

金型のスライド部、  
割型及び割型の傾斜ピン、突き出しピン



いろいろな用途に使用できる耐摩耗性のグリス。  
流動性が低く寿命が長い耐摩耗性の高いフッ素グリースです。  
金型のスライド部などメンテナンスを頻繁に出来ない箇所や  
連続成形を停止できないガイド軸等に使用できます。

## 広範囲の動作温度

-30℃～280℃と幅広い温度に対応し  
一般グリスより安定性が強く揮発性が  
低い為長期間の潤滑を可能にします。

## 成形品に影響なし

プラスチックやゴムにも影響がないため  
成形品を痛めません。

## 耐薬品性

薬品がかかる特殊な場合においても  
分離、劣化、固化がない。

## 長期間の優れた潤滑力

耐摩耗性、耐燃焼性、耐腐食性、耐荷重性  
に優れ長期間の潤滑を可能にします。



金型万能フッ素グリース  
M-MLPT 100g



外観

フッ素成分	: PTFEを科学的安定性の高いPFPEで増粘しています。
特徴	: 分離・硬化・乾燥がほとんどなく揮発性が極めて少ないため 真空下、高温下でも使用できます。
主成分	: PTFE、PFPE、防錆添加剤
使用温度	: -30℃～+280℃
色	: 白
密度	: 1.95
ちょうど	: #2

### 〈使用上の注意〉

塗布する前に余分な油分を完全にふき取ってからご使用ください。  
別のグリスと混ぜないでください。  
グリースの長期保管は重力により油分が分離し続けます。  
油分分離を防ぐために使用後に残ったグリース表面を平滑化する必要があります。

販売元:株式会社 エムアンドエム

〒226-0021 神奈川県横浜市緑区北八朔町1914-10 TEL045-938-4373 FAX045-938-4375

Email mandm-ksk@tenor.ocn.jp <https://mandm-goldengrease.com>