

M&Mの金型専用フッ素グリース

金型のスライド部、

割型及び割型の傾斜ピン、突き出しピン



- ・ 耐摩耗性に優れたフッ素系グリース
- ・ 流動性が低く、長期潤滑が可能
- ・ メンテナンス頻度を大幅に削減

広範囲の動作温度

-30℃～280℃と幅広い温度に対応し一般グリスより安定性が強く揮発性が低い為長期間の潤滑を可能にします。

耐薬品性

薬品がかかる特殊な場合においても分離、劣化、固化がない。



金型万能フッ素グリース
M-MLPT

成形品に影響なし

プラスチックやゴムにも影響がないため成形品を痛めません。

長期間の優れた潤滑力

耐摩耗性、耐燃焼性、耐腐食性、耐荷重性に優れ長期間の潤滑を可能にします。



外観

仕様

主成分	: PTFE、PFPE、防錆添加剤
フッ素成分	: PTFEを科学的安定性の高いPFPEで増粘しています。
仕様温度	: -25℃～+280℃
色	: 白
密度	: 1.95
ちょうど	: NO2

〈使用上の注意〉

塗布する前に余分な油分を完全にふき取ってからご使用ください。別のグリスと混ぜないでください。グリースの長期保管は重力により油分が分離し続けます。油分分離を防ぐために使用後に残ったグリース表面を平滑化する必要があります。

型式

M-MLPT-100 100g

M-MLPT-400 400g

販売元:株式会社 エムアンドエム

〒226-0021 神奈川県横浜市緑区北八朔町1914-10

TEL : 045-938-4373 FAX : 045-938-4375

Email mandm-ksk@tenor.ocn.jp

