

# 金型専用グリス



使用用途やコストに応じて、最適なグリスを選べます！

耐熱・耐摩耗性・耐ガス性など、金型設備に求められる性能に応じて、

フッ素系・リチウム系・シリコン系など多彩なラインナップを取り揃えています。

成形現場での使用頻度やコスト重視の選定にも対応可能です。

各SDSはお問合せください。

| 名称                                                                                                       | 成分            | 使用温度     | カラー | ちょう度 | 容量           | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・食品容器用グリス<br>MK-FOD<br> | PTFE配合<br>フッ素 | -20～235℃ | 白色  | # 2  | 100g<br>400g | <ul style="list-style-type: none"> <li>●用途：食品容器の金型成形に使用</li> <li>●性能：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐熱・耐摩耗・耐ガス・耐薬品性に優れる</li> <li>・長期間の潤滑が可能</li> </ul> </li> <li>●特徴：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・NSF-H1グレード準拠（食品機械潤滑剤）</li> <li>・コストを抑えたフッ素グリス</li> </ul> </li> </ul> |

| 名称                                                                                                              | 成分   | 使用温度     | カラー  | ちょう度 | 容量           | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・Oリング・パッキン用 グリス<br>MK-OPA<br> | シリコン | -20～230℃ | 半透明色 | # 2  | 100g<br>400g | <ul style="list-style-type: none"> <li>●用途：Oリング・パッキン・ガスケット等</li> <li>●性能：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐熱・耐摩耗・耐ガス性に優れる</li> <li>・粘着性があり落下防止・取り付け容易化</li> </ul> </li> <li>●特徴：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>●取り付け作業を簡単にする粘着特性</li> </ul> </li> </ul> |

| 名称                                                                                                          | 成分   | 使用温度     | カラー  | ちょう度 | 容量           | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・プレス機器用グリス<br>MK-PRE<br> | リチウム | -20～220℃ | 半透明色 | # 3  | 100g<br>400g | <ul style="list-style-type: none"> <li>●用途：パンチ・ガイドピン・ガイドブッシュ・スプリング・エジェクターピン・スライドコア・カムなど</li> <li>●性能：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・高温動作・耐摩耗性・耐ガス性に優れる</li> </ul> </li> <li>●特徴：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・多用途性が高く、プレス機全般に対応</li> </ul> </li> </ul> |

| 名称                                                                                                           | 成分    | 使用温度     | カラー          | ちょう度 | 容量           | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・高温金型機器用グリス<br>MK-HIT<br> | 特殊合成油 | -20～280℃ | ホワイト<br>ベージュ | # 2  | 100g<br>400g | <ul style="list-style-type: none"> <li>●用途：エジェクターピン・スライドコア・カム</li> <li>●性能：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・高温下で潤滑性能を維持</li> <li>・耐熱・耐摩耗性・耐ガス性に優れる。</li> </ul> </li> <li>●特徴：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・多用途性が高く、あらゆる高温部品の潤滑に対応</li> </ul> </li> </ul> |

| 名称                                                                                                 | 成分   | 使用温度     | カラー | ちょう度 | 容量   | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・一般金型機器用グリス<br> | リチウム | -20～180℃ | 赤色  | # 3  | 400g | <ul style="list-style-type: none"> <li>●用途：エジェクターピン・スライドコア・カム</li> <li>●性能：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐熱効果は180℃まで潤滑性能を維持</li> <li>・耐摩耗性・耐ガス性に優れる</li> </ul> </li> <li>●特徴：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・コストパフォーマンスに優れる</li> </ul> </li> </ul> |

販売元:株式会社 エムアンドエム

〒226-0021 神奈川県横浜市緑区北八朔町1914-10 TEL045-938-4373 FAX045-938-4375

Email mandm-ksk@tenor.ocn.jp <https://mandm-goldengrease.com>