

Parker Quick Coupling Coupler・Nipple



Slim Type U.S.A

- ・耐圧 14kg/cm² ・真鍮製 ・バイトンパッキン
- ・耐熱 204℃ ・ロックボール ステンレス

Parker200 Series

Coupler

- | | | |
|---------------|------------------|---|
| ・ P C 2 0 6 | ストレート(水漏れ防止、一体型) |  |
| ・ P C 2 0 6 Y | ストレート(タケノコ分離型) |  |
| ・ P C 2 1 6 | 90°L型 |  |
| ・ P C 2 0 0 | 内ネジ型(1/8 NPT) |  |

Nipple

- | | | |
|-------------|----------|---|
| ・ P N 2 5 1 | 1/8 BSPT |  |
| ・ P N 2 5 2 | 1/4 BSPT |  |
| ・ P N 2 5 3 | 3/8 BSPT |  |

Accessories

- | | | |
|-------------------|---------------------------|---|
| ・ P 2 0 0 - 9 A Y | 黒バイトン(フッ素ゴム)
耐熱 : 204℃ |  |
| ・ P 2 0 0 - 6 A Y | 赤シリコン
耐熱 : 200℃ |  |

販売元 株式会社 エムアンドエム

〒226-0021 神奈川県横浜市緑区北八朔町1914-10 TEL045-938-4373 FAX045-938-4375

Email mandm-ksk@tenor.ocn.jp <https://mandm-goldengrease.com>